Olej do pił EKO

Olej do pił EKO produkowany jest z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych w zachowawczej przeróbce ropy naftowej oraz odpowiednio zmodyfikowanego oleju roślinnego i dodatków uszlachetniających poprawiających przyczepność, własności niskotemperaturowe, własności smarnościowe oraz zdolność do ochrony przed korozją.
Olej przeznaczony do smarowania i konserwacji łańcuchów pił mechanicznych oraz prowadnic pilarek stosowanych w gospodarce leśnej, ogrodnictwie i gospodarstwach domowych a także innych układów tnących i łańcuchów transportowych. Ze względu na zawartość w składzie oleju roślinnego produkt charakteryzuje się podwyższoną zdolnością do biodegradacji. Przeznaczony do stosowania w temp. poniżej 80º C.

Własności:

- ⇒ skuteczna ochrona przed korozją i zużyciem ściernym powierzchni smarowanych elementów,
- ⇒ bardzo dobra przyczepność do smarowanych elementów,
- ⇒ właściwa charakterystyka temperaturowa,
- ⇒ dobre własności smarne (również w niskich temperaturach),
- ⇒ zapewnia utrzymanie w czystości układów smarowania,
- ⇒ zabezpiecza przed zużyciem i zapewnia długą trwałość części układów tnących.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 40^0C	ASTM D 445	mm^2/s	82
2.	temperatura płynięcia	ASTM D 97	^{0}C	- 27
3.	temperatura zapłonu	ASTM D 92	^{0}C	232
4.	wskaźnik lepkości	ASTM D 2270		97

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO VG 80
ISO L-AB
DIN CL

Opakowanie:
1l, 5l, 1 tona

Opracowano: 25.02.2008
Wydanie nr: 1
Aktualizacja:

Przechowywanie :
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bezpieczeństwo:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
LOTOS Oil S.A. i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil S.A.