LOTOS Oil

Oleje silnikowe do pojazdów osobowych i dostawczych

LOTOS GAS

Mineralny olej silnikowy zapewniający idealne smarowanie i optymalną ochronę silnika we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Dzięki zastosowanemu pakietu dodatków uszlachetniających posiada doskonałe własności przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, myjąco-dyspergujące, oraz lepkościowo-temperaturowe.
Zapewnia właściwe smarowanie i skuteczne zabezpieczenie silnika przy zasilaniu zarówno paliwem LPG, jak i benzyną. Gwarantuje ochronę silnika przed wysokimi temperaturami osiąganymi podczas tzw. spalania na sucho, będącego konsekwencją stosowania paliw gazowych.

Charakterystyka:

- zapewnia doskonałą czystość silnika,
- umożliwia łatwy rozruch w niskich temperaturach,
- zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,
- zmniejsza zużycie elementów silnika,
- zmniejsza ilości dolewek eksploatacyjnych.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 100^0C	ASTM D 445	mm^2/s	14,5
2.	temperatura płynięcia	ASTM D 97	^{0}C	- 33
3.	temperatura zapłonu	ASTM D 92	^{0}C	236
4.	liczba zasadowa	ASTM D 2896	mgKOH/g	7,2
5.	wskaźnik lepkości	ASTM D 2270		132
6.	lepkość strukturalna CCS w - 20^0C	ASTM D 5293	mPa*s	6 000
7.	zawartość popiołu siarczanowego	ASTM D 874	% m/m	1,00

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:
SAE: 15W/40
API: SL
ACEA: A3-02
MB 229.1
VW 505.00

Opakowanie:
1l, 5l, 50kg, 180kg

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni , gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne- opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażony na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. Gwarantowany okres

przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, BHP, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa msds). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
LOTOS Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil SA

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 19.03.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.12.2010