Olej procesowy

OLEJE KVG 150; 150Z

Oleje KVG-150; -150Z produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.

Skład olejów zapewnia:
- ochrony przed korozją i utlenianiem,
- dobrą przyczepność do elementów smarowanych,
- właściwą charakterystyką temperaturową.

Własności:

Oleje KVG -150 i KVG – 150 Z przeznaczone są do:
- do produkcji mieszanek gumowych jako składnik technologiczny i środek smarny,
- smarowania lekko obciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk, prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion itp.),
- przelotowych lekko obciążonych układów smarowania,
- pomocniczych węzłów tarcia.
- sporządzania mieszanek żywicznych do produkcji taśm samoprzylepnych (wykonanie oleju KVG - 150Z o obniżonej temperaturze płynięcia w zastosowaniu do produkcji taśm samoprzylepnych stosowanych w szerokim zakresie temperatur z uwzględnieniem bardzo niskich temperatur zastosowania taśmy klejącej).

Lp.	parametr	norma	jednostka	**150**	**150Z**
1.	Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm^2/s	PN-EN ISO 3104	mm^2/s	135-165	135-165
2.	Wskaźnik lepkości, nie niższy niż	PN-79/C-04013	^0C	≥90	≥90
3.	Temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż	ASTM D-5950 ASTM D-5985 ASTM D-97	^0C	-12	-24
4.	Temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż	PN-EN 22592	^0C	≥240	≥240
5.	Liczba kwasowa, mgKOH/g, nie większa niż	PN-67/C-04066	mgKOH/g	≤0,1	≤0,1

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje, aprobaty:
- ISO VG - 150,
- ISO L-AN
- DIN CL

Opakowanie:
180 kg, luz

Opracowano: 18.12.2009
Wydanie nr: 1
Aktualizacja:

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 ºC, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 ºC. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
LOTOS Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil SA