LOTOS Oil

Oleje przekładniowe, motoryzacja

LOTOS ATF SUPER IIIG

Przekładniowy olej samochodowy oparty na modyfikowanych olejach bazowych wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających.
Przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów pojazdów użytkowych oraz maszyn rolniczych, w których producent zaleca stosowanie oleju spełniającego wymogi specyfikacji DEXRON IIIG. Może być stosowany w układach wspomagania kierownicy, układach hydraulicznych i innych gdzie wymagany jest poziom jakości DEXRON IID; IIE; IIIG. Dopuszczalny do stosowania jako olej hydrauliczny klasy HVLP i HLPD.

Charakterystyka:

- posiada doskonałe własności przeciwutleniające i przeciwkorozyjne,
- charakteryzuje się wysoką odpornością na pienienie,
- zapewnia doskonałą czystość przekładni,
- zmniejsza zużycie elementów przekładni,
- zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami (zgodnie z zaleceniami producentów przekładni)

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 100^{0}C	ASTM D 445	mm^2/s	7,5
2.	temperatura płynięcia	ASTM D 97	^{0}C	- 47
3.	temperatura zapłonu	ASTM D 92	^{0}C	218
4.	lepkość Brookfielda w -40^{0}C	ASTM D 2983	mPa*s	13000
5.	wskaźnik lepkości	ASTM D 2270		188

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Aprobaty:
ZF 02F, 03D, 04D, 14B, 16L,17C
VOITH H55.6336.3X

Spełnia wymagania:
DEXRON IIIG, DEXRON IIE, DEXRON IID
MERCON
MERCON V
VOITH G1363
Allison C-4
CAT TO-2

Opakowanie:
1l, 5l, 17kg, 180kg, luz

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni , gdzie mogą być narażone na czynniki

atmosferyczne- opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażony na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, BHP, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa msds). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
LOTOS Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil SA

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 15.02.2008
Wydanie nr 3
Aktualizacja: 15.11.2010