Oleje formowe

OLEJ DO WYROBÓW CERAMICZNYCH B

Olej do wyrobów ceramicznych B, produkowany z zastosowaniem głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz odpowiedniej frakcji naftowej, wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających w tym aktywne składniki chroniące powierzchnie przed korozją. Olej służy jako składnik mas.

Charakterystyka:

Olej do wyrobów ceramicznych B jest olejem antyadhezyjnym wykorzystywanym w przemyśle ceramicznym, przy produkcji wyrobów kamionkowych, porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy.
Olej stosuje się w celu poprawy rozformowania wytwarzanych wyrobów w celu przeciwdziałania przywieraniu masy do powierzchni jak i ochrony przed korozją powierzchni form.
Zawarty w oleju pakiet dodatków jak i specjalnie dobrane składniki bazowe gwarantują zapobieganie przywieraniu mas do form. Dzięki aktywnym funkcjom oleju uzyskuje się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu niskiej jej porowatości i wysokiej gładkości. Po zastosowaniu oleju do wyrobów ceramicznych B ukształtowane produkty wymagają minimalnego czyszczenia. Olej może być aplikowany w formie natryskowej.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 20^0C	ASTM D-445	mm^2/s	4,6
2.	Temperatura płynięcia	ASTM D-97	^{0}C	-25
3.	temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	^{0}C	80
4.	Liczba kwasowa	ASTM D 974	mgKOH/g	6
5.	Liczba zmydlania	ASTM D 94	mgKOH/g	7

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Opakowanie:

Luz

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Składowanie:

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 ºC, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 ºC. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, BHP, środowisko:

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
Lotos Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Lotos Oil SA

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano:06.03.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja:25.10.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl