LOTOS Oil

Oleje formowe

FORMIL XS (*OLEJ FORMOWY L*)

FORMIL XS (*olej formowy L*) wytwarzany jest z zastosowaniem głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz odpowiedniej frakcji naftowej, wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających w tym aktywne składniki chroniące powierzchnie przed korozją.
Olej służy do powlekania form w produkcji betonu.

Charakterystyka:

FORMIL XS (*olej formowy L*) jest olejem antyadhezyjnym wykorzystywanym w produkcji betonów. W procesie produkcji wymienionych wyrobów służy do powlekania form stalowych i innych. Olej stosuje się w celu rozformowania wytwarzanych wyrobów w celu przeciwdziałania przywieraniu masy do powierzchni jak i ochrony przed korozją powierzchni form: stalowych i innych. Zawarty w oleju pakiet dodatków jak i specjalnie dobrane składniki bazowe gwarantują zapobieganie przywieraniu mas do form. Dzięki aktywnym funkcjom oleju uzyskuje się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu braku odkształceń formowanych powierzchni. Po zastosowaniu oleju formowego L ukształtowane produkty wymagają minimalnego czyszczenia.
Olej może być powlekany w formie natryskowej.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 40^0C	ASTM D-445	mm^2/s	7-10
2.	Temperatura płynięcia	ASTM D-97	^{0}C	-15
3.	temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	^{0}C	70

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Opakowanie:
1 tona

Składowanie:

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 °C. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, BHP, środowisko:

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
Lotos Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Lotos Oil SA.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano:06.03.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja:25.10.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl