LOTOS Oil

Olej ochronny

OLEJ OCHRONNY ŁT

Olej ochronny ŁT wytwarzany z zastosowaniem głęboko rafinowanego oleju mineralnego wzbogaconego o odpowiednio dobrane dodatki uszlachetniające.

Charakterystyka:

Składu oleju zapewnia:

- długoterminową ochronę przed korozją,
- dobrą przyczepność,
- długą trwałość wytwarzanej warstwy ochronnej,
- właściwą charakterystyką temperaturową.
- Olej jest przeznaczony do:
- długoterminowej ochrony przed korozja łożysk tocznych,
- długoterminowej ochrony stalowych elementów przed korozją,
- nakładania warstwy ochronnej również za pomocą pędzla.

Oleju nie zaleca się stosować jako środek antykorozyjny w przypadku transportu morskiego.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
				Ochronny ŁT
1.	Lepkość kinematyczna w 40^0C	ASTM D-445	mm^2/s	125
2.	Lepkość kinematyczna w 100^0C	ASTM D-445	mm^2/s	13
3.	Wskaźnik lepkości			102
4.	Temperatura płynięcia	ASTM D-5950	^{0}C	-30
5.	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	^{0}C	240

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Opakowanie:

26kg, 180kg, 1 tona

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 ºC, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 ºC.
Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, BHP, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
Lotos Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Lotos Oil SA

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano:10.03.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja:20.08.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl