Olej ochronny

ANTYKOL 100S

Antykol 100S wytwarzany jest z zastosowaniem głęboko rafinowanych olejów mineralnych, wzbogaconych odpowiednio dobranymi dodatkami uszlachetniającymi.

Charakterystyka:

Składu olejów zapewnia:

- ochronę przed korozją wewnętrznych powierzchni silników spalinowych, sprężarek powietrznych, pomp silnikowych
- dobrą przyczepność w cienkiej warstwie,
- właściwą charakterystyką temperaturową,

Oleje są przeznaczone do:

- czasowej ochrony przed korozja wewnętrznych części silników spalinowych, sprężarek, pomp,
- spełnienia funkcji środka smarnego na pierwsze przebiegi silnika przy wyznaczonych interwałach jednak nie więcej niż 2 tys. km.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
				100S
1.	Lepkość kinematyczna w 40^0C	ASTM D-445	mm^2/s	106
2.	Temperatura płynięcia	ASTM D-5950	^{0}C	-30
3.	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	^{0}C	228
4.	Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	^{0}C	118

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Zalecenia eksploatacyjne:

Olej Antykol 100S stosuje się do czasowej ochrony przed korozją atmosferyczną wewnętrznych części silników spalinowych. Olej ten spełnia również funkcję oleju silnikowego bez potrzeby wymiany na przebieg do 2 tys. km.

Opakowanie:

26kg, 180kg, 1 tona

Składowanie:

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki

atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 °C. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
Lotos Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Lotos Oil SA.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano:10.03.2008
Wydanie nr:2
Aktualizacja:18.10.2010