LOTOS Oil

Olej specjalny sprężarkowy

CYLITEN 460N

Olej Cyliten 460N należy do grupy olejów natłuszczanych olejów cylindrowych przeznaczonych do smarowania cylindrów sprężarek wysokociśnieniowych i innych specjalnych jak przekładnie wolnobieżne.
Olej Cyliten produkowany jest z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych o małej skłonności do koksowania oraz dla polepszenia własności smarnych natłuszczany olejem roślinnym. Olej ma zwiększona odporność na korozję.

Charakterystyka :

Skład olejów zapewnia:

- optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów,
- bardzo dobre własności smarne,
- zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych.

Oleje przeznaczone są do smarowania:

- cylindrów wysokociśnieniowych sprężarek,
- części rozrządowych i dławnic maszyn parowych,
- układów obiegowych wymagających wysokolepkich, nieemulgujacych olejów maszynowych,
- przekładni wolnobieżnych, w tym ślimakowych,
- innych wysilonych układów wymagających oleju o wysokiej przyczepności i odporności na wodę,
- innych zastosowań specjalnych.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Cyliten 460N
1.	Lepkość kinematyczna w 40^0C	ASTM D-445	mm^2/s	460
2.	Temperatura płynięcia	ASTM D-5950	^{0}C	-12
3.	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	^{0}C	300
4.	Pozostałość po koksowaniu	ASTM D4530	%	0,8
5.	Liczba kwasowa	ASTM D 664; PN 88/C04049	mgKOH/g	0,1

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Opakowanie:
180kg , 1 tona

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 ºC, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 ºC. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
Lotos Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Lotos Oil SA.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano:14.03.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja:15.11.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl