LOTOS Oil

Smary ochronne

SMAR D7K

Smar ochronny D7k stosowany do ochrony powierzchni metalowych przed korozją. W skład smaru wchodzą: wysokorafinowany olej mineralny pochodzący z przeróbki ropy naftowej, zagęszczacz węglowodorowy oraz dodatki o działaniu przeciwrdzewnym i antyutleniającym. Przeznaczony jest do czasowej ochrony przed korozją do konserwacji powierzchni stalowych oraz metali kolorowych, nanoszonych po roztopieniu. Odporny jest na korozję w środowisku solanki. Może być stosowany do zabezpieczania przeciwkorozyjnego elementów stalowych w trakcie transportu dalekomorskiego

Charakterystyka:

- doskonałe własności przeciwkorozyjne,
- długotrwałość działania bez konieczności okresowej wymiany smaru do stosowania w warsztatach jak i codziennej domowej obsłudze,
- zapewnia wydajną ochronę przed zużyciem w szerokim zakresie temperatur do 50°C pracy dzięki trwałej warstwie ochronnej, powstałej na skutek wysokiej adhezji smaru do podłoża,
- wyjątkowe własnościami antykorozyjne nawet w atmosferze solanki lub wody morskiej

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	Penetracja w temperaturze 25°C	ASTM D 217	1/10 mm	50
2	Temperatura kroplenia	ASTM D 566	°C	65
3.	Działanie korodujące na płytce ze stali w temperaturze 100 °C, w czasie 3h	ASTM D 4048	-	Wytrzymuje
4.	Lepkość oleju bazowego 40 C	ASTM D 445	cSt	500

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:
ISO 6743: ISO-L-XAAIA

Opakowanie:
0,85 kg, 10 kg, 40kg, 180 kg

Postępowanie ze smarem:
Smar nie zawiera składników niebezpiecznych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych i środowiska.

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Składowanie:
Opakowania z produktem winny być trzymane pod dachem w pomieszczeniach zamkniętych lub jeśli nie jest to możliwe przykryte. Produktu nie należy przechowywać w warunkach temperatur wyższych niż 60C, wystawionych na działanie promieni słonecznych lub na bardzo niskie temperatury. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje o produkcie dotyczące zdrowia, bhp, i wpływu na środowisko są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa. W dokumencie tym podano szczegóły dotyczące ewentualnych zagrożeń, przestrogi i środki pierwszej pomocy wraz z omówieniem wpływu na środowisko i sposobem utylizacji produktu zużytego.
Lotos Oil nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie produktu niezgodne z przeznaczeniem lub z innymi niż podano środkami ostrożności

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 15.02.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.09.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl