LOTOS Oil

Smary węglowodorowe

SMAR LWKP DO LIN

Smar LWKP do lin , w skład którego wchodzą ciężkie oleje mineralne, asfalt przemysłowy, tłuszcze oraz jako rozpuszczalnik czterochloroetylen. Służy do konserwacji powierzchni lin wyciągów szybowych z kołem pędnym Koeppe w czasie ich eksploatacji.

Charakterystyka:

- posiada wysoką odporność na zmywanie wodą oraz wysoką adhezję do powierzchni stalowych
- chroni przed korozją
- zakres temperatur roboczych do 40 ^{o}C

Lp	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	Lepkość w temperaturze 20 $^{\circ}$C	PN-EN 535:1993	mm^2/s	65
2.	Temperatura łamliwości	PN-EN 12593:2007 (U)	°C	- 20
3.	Działanie korodujące na płytce z miedzi w temperaturze 100 ^{0}C, w czasie 3h	ASTM D 4048	-	wytrzymuje
4.	Lepkość oleju bazowego 40 ^{o}C	ASTM D 445	mm^2/s	500

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:
ISO 6743: ISO-L-XAAIA

Opakowanie:
17 kg, 235 kg

Postępowanie ze smarem:
Smar zawiera składnik niebezpieczny – czterochloroetylen, stwarzający zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych i środowiska.

Składowanie:
Opakowania z produktem winny być trzymane pod dachem w pomieszczeniach zamkniętych lub jeśli nie jest to możliwe przykryte. Produktu nie należy przechowywać w warunkach temperatur wyższych niż 60C, wystawionych na działanie promieni słonecznych lub na bardzo niskie temperatury. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje o produkcie dotyczące zdrowia, bhp, i wpływu na środowisko są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa. W dokumencie tym podano szczegóły dotyczące ewentualnych zagrożeń, przestrogi i środki pierwszej pomocy wraz z omówieniem wpływu na środowisko i sposobem utylizacji produktu zużytego.

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

LOTOS Oil

Lotos Oil nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie produktu niezgodne z przeznaczeniem lub z innymi niż podano środkami ostrożności

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 15.02.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.09.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl