LOTOS Oil

Olej silnikowy

IBIS HPDO 40

Sezonowy letni olej silnikowy typu HPDO (High Performance Diesel Oil). Zawiera selektywnie rafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikowo i hydrorafinowane destylaty olejowe uzyskiwane z ropy naftowej oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne i lepkościowo-temperaturowe.
Zapewnia doskonałe smarowanie czterosuwowych silników Diesla bardzo wysilonych stosowanego w silnikach maszyn kolejowych, innych lądowych stacjonarnych, morskich pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych gdzie wymagany jest bardzo wysoki potencjał własności myjących i zobojętniających.

Charakterystyka:

Olej stosowany głównie do smarowania nowoczesnych wysokoprężnych silników samojezdnych podziemnym maszyn górniczych, lokomotyw, innych agregatów pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji, w których zalecany jest jego poziom jakości i lepkości.

- zmniejsza zużycie elementów silnika,
- zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,
- zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych,
- zapewnia wysoki potencjał dyspergując-myjący,
- bardzo wysoka lepkość w klasie SAE 40,
- wynoszenie ze smarowanych powierzchni osadów sadzy i szlamów,
- wysoką odporność utleniającą,
- zabezpieczenie powierzchni smarowanych przed zużyciem,
- stabilność lepkości oleju podczas pracy.
- zapewnia optymalna lepkość dla przeciążonych silników
- zmniejsza ilości dolewek eksploatacyjnych,
- spełnia wymogi co do emisji szkodliwych składników spalin, szczególnie przy zastosowaniach w silnikach ciężkich maszyn górniczych.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	Lepkość kinematyczna w 100^0C	ASTM D-445	mm^2/s	15,7
2.	Temperatura płynięcia	ASTM D-5950	^{0}C	- 24
3.	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	^{0}C	256
4.	Liczba zasadowa	ASTM D-2896	mgKOH/g	8,0
5.	Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270		102
6.	Lepkość dynamiczna HTHS w 150^0C	ASTM D-4741	mPa*s	4,0
7.	Zawartość popiołu siarczanowego	ASTM D 874	% m/m	0,9

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Specyfikacje, klasyfikacje :
SAE: 40
API: CG-4
Allison C-4

Opakowanie:
5l, 26kg, 50kg, 180kg, 1 tona

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 ºC, ani tez narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 ºC. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
Lotos Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura Lotos Oil SA.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano:11.03.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja:05.11.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl