Smar plastyczny

AGROL ŁT 43

Sklad: wysokorafinowany olej mineralny, mydła litowe kwasów tłuszczowych oraz dodatki uszlachetniające.

Zastosowanie:

- smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych;
- zmniejsza zużycie i tarcie;
- chroni przed korozją;
- do stosowania w warsztatach jak i codziennej domowej obsłudze;
- zakres temperatur roboczych od -30 ^{o}C do 120 ^{o}C.
- do węzłów tarcia wymagających smaru odpornego na wilgoć.
-

Specjalne cechy:

- do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych wszelkich maszyn w normalnych warunkach pracy,
- smar barwy zielonej.

Charakterystyka:

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość Agrol ŁT-43
1.	Penetracja w temperaturze 25°C, po ugniataniu	PN-88/ C-04133	1/10 mm	215-255
2	Temperatura kroplenia	PN-84/ C-04139	^{o}C	185
3	Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w ciągu 3 godz.	PN-85/ C-04093	-	wytrzymuje
4.	Wydzielanie oleju w trakcie magazynowania, 24h, nie więcej	ASTM D1742	%	4
5.	Lepkość oleju bazowego 40 C	PN-EN ISO 3104 ASTM D 445	cSt	min. 80
6.	Zawartość wolnych zasad, w przeliczeniu na NaOH, nie więcej niż	PN-54/C-04152	%	0,2

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN51502/51825

K3K-30

Postępowanie z produktem:

Smar litowy Agrol ŁT 43 nie zawiera składników niebezpiecznych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych i środowiska.

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Składowanie:
Opakowania z produktem winny być trzymane pod dachem w pomieszczeniach zamkniętych lub jeśli nie jest to możliwe przykryte. Produktu nie należy przechowywać w warunkach temperatur wyższych niż 60C, wystawionych na działanie promieni słonecznych lub na bardzo niskie temperatury. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje o produkcie dotyczące zdrowia, bhp, i wpływu na środowisko są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa. W dokumencie tym podano szczegóły ewentualnych zagrożeń, przestrogi i środki pierwszej pomocy wraz z omówieniem wpływu na środowisko i sposobem utylizacji produktu zużytego.
Lotos Oil nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie produktu niezgodne z przeznaczeniem lub z innymi niż podano środkami ostrożności

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 15.02.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.09.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl