LOTOS Oil

Olej hydrauliczny specjalnego przeznaczenia

AGROL BOX 26

Olej AGROL BOX 26 jest wielosezonowym olejem hydraulicznym specjalnego przeznaczenia, produkowanym z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu polepszającym własności lepkościowo-temperaturowe, smarne, stabilność oksydacyjną, zdolność do ochrony przeciwkorozyjnej oraz własności antypienne. Olej jest przeznaczony do smarowania hydromechanicznych skrzyń biegów, mechanizmów wspomagających, układów napędu i sterowania hydraulicznego w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych i rolniczych gdzie jakość i lepkość oleju odpowiada zaleceniom producenta.

Charakterystyka:

- szczególnie niska zależność lepkości oleju od temperatury (polepszone własności lepkościowo - temperaturowe).
- optymalna ochrona powierzchni smarowanych elementów,
- wysokie zdolności antypienne,
- dobra zdolność wydzielania powietrza,
- zapewnia utrzymanie w czystości smarowanych układów,
- zabezpiecza przed zużyciem i zapewnia trwałość części smarowanych układów.

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 50^0C	ASTM D 445	mm^2/s	27
2.	temperatura płynięcia	ASTM D 97	^{0}C	- 36
3.	temperatura zapłonu	ASTM D 92	^{0}C	235
4.	wskaźnik lepkości	ASTM D 2270		145

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO VG 46
ISO L-HV
DIN HVLP

Opakowanie:

5l,17kg,180kg, 1 tona

Składowanie:

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni , gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne- opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażony na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. Gwarantowany okres

przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, BHP, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa msds). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.
LOTOS Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil SA

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 19.05.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.11.2010