LOTOS Oil

Olej silnikowy

AGROL S

Produkowany na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz rozpuszczalnika pochodzenia naftowego wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających, wysokiej jakości olej przeznaczony do smarowania chłodzonych powietrzem i wodą silników dwusuwowych pojazdów, w tym do silników skuterów.
Formulacja składników aktywnych oleju gwarantuje wysoką ochronę elementów silnika przed zużyciem. Zalecany do smarowania mieszankowego silników dwusuwowych w pojazdach i sprzęcie gospodarczym oraz do smarowania oddzielnego (np. łańcuchów tnących pilarek).
Rekomendowane stężenie dozowania oleju do benzyny przy sporządzaniu mieszanki: 2% lub inne wymagane przez producenta silnika. Produkt jest samomieszalny z benzyną.

Własności:

- celowo opracowany dla silników dwusuwowych,
- odpowiedni dla wszystkich konstrukcji silników dwusuwowych gdzie producent dopuszcza olej o podobnej klasie jakości,
- ogranicza zadymienie,
- zmniejsza zużycie elementów silnika,
- niskodymna, niskopopiołowa charakterystyka oleju zapewnia trwałość i czystość smarowanych mieszankowo silników,
- zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	lepkość kinematyczna w 40^0C	ASTM D 445	mm^2/s	25
2.	temperatura płynięcia	ASTM D 97	^{0}C	-36
3.	temperatura zapłonu	ASTM D 92	^{0}C	>75
4.	zawartość popiołu siarczanowego	ASTM D 874	%	<0,28

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie

Specyfikacje, klasyfikacje:
API TB/TA

Opakowanie:
5l, 17kg, 180kg

Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni , gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne- opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażony na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Zdrowie, BHP, środowisko:

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa msds). Zawarte tam są szczegółowe informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.

LOTOS Oil SA i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil SA

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 19.05.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.11.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl